



Сравнительные характеристики алмазных дисков DiamEdge и Impulse

ASPHALTECH - LUTC Асфальт (DiamEdge)



Спецификация : Вкрапления из вольфрама карбида приостанавливают стирание корпуса. При средней скорости резки диск очень долговечен. Хороший выбор для мягких и абразивных материалов. Нарезчики швов до 13 л/с.

Применение : Асфальт, свежий бетон.

Новый номер	Старый номер	Диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Толщина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
LUTC30A	COLA -300	300	10	3,2	25,4
LUTC35A	COLA -350	350	10	3,2	25,4
LUTC40A	COLA -400	400	10	3,4	25,4
LUTC45A	COLA -450	450	10	3,6	25,4
LUTC50A	COLA -500	500	10	3,6	25,4

CONCREMAX - LW Бетон (DiamEdge)



Спецификация : Высокотехнологичная связка для всех типов строительства. Отличная скорость резки и долговечность.

Нарезчики швов до 20 л/с.

Применение : Отвержденный бетон, железобетон с наполнителями средней твердости.

Новый номер	Старый номер	Диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Толщина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
LW35C	COLG-350	350	10	3,2	25,4
LW40C	COLG-400	400	10	3,5	25,4
LW45C	COLG-450	450	10	4	25,4
LW50C	COLG-500	500	10	4,7	25,4

LASER TURBOKUT- LT Железобетон (DiamEdge)



Спецификация : Отличная скорость и качество резки. Лучший выбор для строительных работ.

Применение : Отвержденный бетон, железобетон, гранит, твёрдый строительный кирпич и блоки.

Новый номер	Старый номер	Диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Толщина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
LT35C	GEWT-350	350	10	3,2	25,4
LT40C	GEWT-400	400	10	3,4	25,4
LT45C	GEWT-450	450	10	3,4	25,4
LT50C	GEWT-500	500	10	3,6	25,4

Impulse Асфальт



Спецификация: Стабильная работа за счет технологии равномерного распределения алмазных частиц. Увеличены ресурс и универсальность. Рекомендовано использовать на швонарезчиках мощностью до 13 л/с.

Применение: Асфальт, свежий бетон.

Номер	Диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Толщина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
Impulse 350	350	10	3,2	25,4
Impulse 450	450	9	4	25,4

Impulse Бетон



Спецификация: Стабильная работа за счет технологии равномерного распределения алмазных частиц. Увеличены ресурс и универсальность. Рекомендовано использовать на швонарезчиках мощностью до 13 л/с.

Применение: Отвержденный бетон, железобетон с наполнителями средней твердости.

Номер	Диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Толщина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
Impulse 350	350	10	3,2	25,4
Impulse 450	450	9	4	25,4

Обозначение символов

-  лазерная сварка
-  сухая резка
-  влажная резка
-  ручные бензопилы
-  нарезчик швов до 27 л/с
-  настольные пилы